



AWP™-2530 AA

Wymywarka uniwersalna

Nowy procesor AWP™-2530 AA „all in one” z wmywaniem wodą został zaprojektowany pod kątem spełnienia najwyższych standardów jakości wymaganych aktualnie przez klientów. Połączenie technologii wmywania i obróbki płyt zostało zaprojektowane w celu zapewnienia powtarzalnej jakości wydruków, skutkując żywymi kolorami

i wyższą jakością technologii rastrowania w maszynie drukarskiej. Ponadto procesor AWP™-2530 AA z wmywaniem wodą stanowi przyjazne dla środowiska rozwiązanie ukierunkowane na rozwój druku fleksograficznego w równowadze ze środowiskiem naturalnym.



WATCH THE VIDEO

Zalety

- Uniwersalna maszyna ze zintegrowaną wmywarką, sekcją naświetlającą, sekcją suszącą, sekcją naświetlania wykańczającego, sekcją doświetlania końcowego i sekcją filtrującą.
- Produkcja płyt przyjazna dla operatora dzięki łatwej obsłudze maszyny.
- Arkusz magnetyczny do transportu płyt można wymienić w mniej niż minutę.
- Technologia wmywania wodą AWP™ zapewnia najmniejszy ślad węglowy od początku do końca w porównaniu z alternatywnymi technologiami produkcji płyt.
- Wymywarka ze zintegrowaną główną sekcją naświetlania UVA jest kompatybilna z nowymi, wymagającymi technologiami rastrowania.
- Temperatury obróbki ~40°C zapewniają świetne efekty produkcji z doskonałą powtarzalnością wymiarową płyt.
- Produkcja płyt generująca niewielką woń zapewnia lepsze środowisko pracy.
- System wmywania z płaskimi szczotkami umożliwia skrócenie całkowitego czasu obróbki płyty do około 20 minut (w zależności od typu płyty).

**Dowiedz się
więcej
o produktach
firmy Asahi
już dziś.**



Wymywarka uniwersalna
AWP™-2530 AA – widok
z przodu



Płyta AWP™



System wymywania
z płaskimi szczotkami



Arkuszyk magnetyczny
można łatwo wymienić



Panel sterowania
z ekranem dotykowym



Wkłady filtracyjne umożliwiają
łatwe usuwanie odpadów
polimerowych



Reprograf Flexo Sp. z o.o.
ul. Gnieźnińska 66,
62-006 Bogucin k/Poznań
www.reprografflexo.pl

Asahi Photoproducts

Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 22
B-1070 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 526 05 30
info@asahi-photoproducts.com

Asahi Kasei Corporation

Photoproducts Division
1-1-2, Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0006, Japan
Phone: +81(3)6699-3353
info@asahi-photoproducts.com

Asahi Kasei Electronics Materials (Suzhou), Co. Ltd

Asahi Flexo Technical Center
261 Xinglong Street,
Suzhou Industrial Park
Jiangsu, 215021 China
Phone: +86-512-62836188-162
info@asahi-photoproducts.com

asahi-photoproducts.com

Główne cechy

- Maksymalny rozmiar płyty 635 × 762 mm przy grubości od 1,14 do 1,70 mm.
- Zużycie wody ~3 litry na płytę.
- Wymiary głównego zespołu maszyny: dł. 2097 × szer. 1322 × wys. 1340 mm.
- Wymiary zespołu filtrującego: dł. 1024 × szer. 1141 × wys. 1171 mm.

AsahiKASEI

Asahi Photoproducts
an Asahi Kasei company